

## FICHA TÉCNICA

## PIRÁMIDES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN

## TERMINACIONES

Pirámides 35x35



Pirámides 45x45



Pirámides Bisel 45x45



Pirámides Cortada 35 y 45



### NORMA DE REFERENCIA

UNE-EN 13369 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón

### Propiedades físicas y mecánicas \*

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de hormigón               | HA-25/B/20/IIA<br>PREPARADO EN CENTRAL |
| Resistencia a compresión (MPa) | 25                                     |

\* Propiedades determinadas en probeta cúbica 15x15 cm

Condicionamiento:

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                 | Pirámide<br>35x35x15 | Pirámide<br>45x45x19 | Pirámide<br>Bisel<br>45x45x17 | Pirámide<br>Cortada<br>35x35x9 | Pirámide<br>Cortada<br>45x45x9 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Peso Pieza (Kg) | 14,25                | 29,30                | 24,07                         | 12,40                          | 29,15                          |
| Unidades Palet  | 30                   | 20                   | 20                            | 30                             | 20                             |
| Peso Palet (Kg) | 447,5                | 606                  | 501,4                         | 392                            | 603                            |

- Blanco, albero y gris.
- Disponibles en otros colores bajo pedido.

\* Todos los pesos y sus derivados son valores orientativos.

Manuel Ángel Rincón Catalán  
 Firma

Puente Genil (Córdoba)  
 Fecha: mayo 2025